

Automatisme apparent pour porte basculante à rail vertical (2,5m max. de hauteur), pour portes basculantes à ressorts et portes sectionnelles (2,7m max. de hauteur)



Automatiser une porte de garage est de plus en plus **FACILE** : avec les nouveaux automatismes CAME, il suffit d'emboîter l'axe moteur au système de transmission et l'automatisme est prêt à être installé sur la porte. **Choisir un automatisme de la série VER signifie offrir un produit simple qui peut s'adapter aux différentes exigences de sécurité et de confort d'utilisation** (possibilité de brancher une lampe d'éclairage externe et des batteries de secours).

Tous les motoréducteurs de la série VER sont alimentés en 24 V afin de garantir la sécurité et la fiabilité de l'installation.

La transmission par courroie ou par chaîne, le moteur en 500 ou 850N, l'arrêt de la porte en ouverture et en fermeture par fin de course mécanique ou par fin de course électronique (par ENCODEUR), ne sont que quelques-unes des solutions disponibles.

VER : l'automatisme pour portes de garage qui s'installe en quelques minutes grâce à son système de fixation et à tous les accessoires fournis de série.



TYPE	Poids	Type d'Alimentation	Absorption moteur	Puissance max	Intermittence de fonctionnement	Force de traction	Vitesse moyenne
V900E	-	24V D.C.	6A max	130 W	50%	500 N	6 m/min
V700	-	24V D.C.	11A max	260 W	50%	850 N	6 m/min

L'alimentation moteur est rendue plus facile grâce à la fiche électrique conforme aux normes ICE/CEE22 avec porte fusible externe livrée avec le groupe.

Pré-assemblé, il suffit d'emboîter l'axe moteur au système de transmission et l'automatisme est prêt à être installé sur la porte. Le groupe moteur est orientable dans les 4 positions suivant la configuration du plafond.

Un automatisme équipé d'une carte de commande très complète, d'un éclairage intégré et d'un emplacement pour insérer 2 batteries de secours en cas de coupure de courant.

Déverrouillage manuel, le système de déverrouillage permet l'ouverture manuelle de la porte en cas de coupure de courant. En option, il est possible de manœuvrer la porte en cas de coupure de courant à l'aide d'une carte électronique et de 2 batteries de secours.

Les modèles :

- V700** Automatisme avec moteur 24V D.C. et carte de commande incorporée (force de traction 850N) avec fin de course mécanique.
- V900E** Automatisme avec moteur 24V D.C. et carte de commande incorporée avec gestion et contrôle de la course par encodeur (force de traction 500N).

Photos en TIFF ou JPEG disponibles sur simple demande !